



DUO EUREKA

CAFÉ + SNACKS y BEBIDAS



Conjunto de dos maquinas, café, Bebidas frías y Alimentación
2 muebles homogéneos en color y formas que transmiten la sensación de ser un compacto.

Pensados para dar un servicio completo, con una estética muy cuidada.

Cuentan con detectores de entrega del producto con lo que en caso de atasco o avería, si la maquina no entrega el producto no lo cobra



CARACTERÍSTICAS MÁQUINA DE CAFÉ

CARACTERÍSTICAS	
Caldera	1 / 650 CC.
Vasos	600
Paletitas	585
Contenedores	6/7
Medidas	183x60x69 cm
Peso	150
Electricidad	230V-50HZ-1800W

ELECTRÓNICA
MDB; Executive; BDV.

CARACTERÍSTICAS HIDRÁULICAS
Conexión a la red. Con tanque de agua.

DISTRIBUIDOR AZÚCAR-PALETINAS
Distribución del azúcar a través de un tubo hermético indeformable hasta el borde del vaso.

CALDERA
Caldera única a presión 650 CC.

GRUPO CAFÉ
En plástico compatible con alimentos, necesitando poco mantenimiento. Compensación automática de la compresión café. Optimización de la utilización del café molido gracias a la preinfusión.

CAPACIDAD CONTENEDORES	
Café en grano	3 kg.
Café soluble	1,3 kg.
Azúcar	3,1 kg.
Té	4,0 kg.
Leche	3 kg.
Chocolate	3,1 kg.

SISTEMA DE PAGO
Predisposición para sistemas de pago estándar.

INTERFACE USUARIO
Display LCD 16x2 con mensajes guía.

ACCESORIOS
Filtro antical- Kit fotocélula sin vasos- Kit multidosis- Kit reloj- Kit sistema de Pago paralelo- Kit tanque de agua- Kit Master/Slave.

SOLUBLE
ELECTROVALVULA ADICIONAL QUE INYECTA AGUA FRIA PARA CONSEGUIR LA TEMPERATURA

CALIBRADOS
Electrónicos: Agua, dosis producto, temperatura caldera, azúcar. Dosis y molido del café- paletinas.

SELECCIONES	
Preselecciones	Sin azúcar, muy dulce, dulce.
Selecciones	Café, Café largo, Cortado, Café con leche, Cappuccino, Moccaccino, Chocolate, Chocolate con leche, Té con limón + SELECCIONES DESCAFEINADO



CARACTERÍSTICAS MÁQUINA DE SNACKS-BEBIDA FRIA

CARACTERÍSTICAS

Auto mantenimiento de la estructura interior Y TRIPLE ANCLAJE EN PUERTA
Dispositivo antirrobo en la puerta recogida de productos
Bandejas ajustables cada 16 mm
Cristal según normativas de seguridad con gas Argon
Puerta y mueble aislados con poliuretano sin CFC
Pies antideslizantes
Bombin rienda configurable
Fotocélula de detección caída producto

CAPACIDAD

Bandejas	6
Selecciones	Máx.48
Capacidad PET	Máx.144

ELECTRÓNICA

MDB-Slave, programación y funcionamiento autodiagnóstico en la máquina de café

REFRIGERACIÓN

Ajustable hasta +6°C mínimo (con la temp.externa de +32°C)
Unidad fácilmente extraíble, con gas R134

MEDIDAS	183x75x79 cm
PESO	170 Kg.
ELECTRICIDAD	230V-50 HZ-350 W